



### Anclaje Fijo Doble Argolla



Tie Off, adaptador de anclaje fijo en reata doble para detención de caídas con capacidad de resistencia de 5000 lbs, herrajes metálicos, ideal para toda labor que requiera adaptar un punto estructural, con capacidad de 140kg (310lb) por persona conectada incluyendo ropa de trabajo y herramientas.

Parte de un sistema personal para detención de caídas (PFAS) OSHA 1926, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional, y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas . (Resistencia mínima 5000 lbs—2272 kg)

- ◆ Reatas en poliéster de 45mm con resistencia de 6000lbs, reforzado con reata, costuras computarizadas en hilo poliéster alta tenacidad de diferente color para inspección.
- ◆ Doble anillo en "D" acero forjado, resistencia de 5000 lb




Detención



Restricción



Ascenso -



Rescate

Modelo	Longitud	Ancho	Características
LT20S-S	0,6 MTS	Reata fuerza 45mm Reata desgaste 50mm	Adaptador de Anclaje 2 pies (0,6 m) doble anillo en "D", económico
LT20S	0,9 MTS	Reata fuerza 45mm Reata desgaste 50mm	Adaptador de Anclaje 3 pies (0,9 m) doble anillo en "D", económico
LT20S-L	1,2 MTS	Reata fuerza 45mm Reata desgaste 50mm	Adaptador de Anclaje 4 pies (1,2 m) doble anillo en "D", económico .
LT20-S	0,6 MTS	Reata fuerza 45mm Reata desgaste 75mm	Adaptador de Anclaje 2 pies (0,6 m) doble anillo en "D".
LT20	0,9 MTS	Reata fuerza 45mm Reata desgaste 75mm	Adaptador de Anclaje 3 pies (0,9 m) doble anillo en "D".
LT20-L	1,2 MTS	Reata fuerza 45mm Reata desgaste 75mm	Adaptador de Anclaje 4 pies (1,2 m) doble anillo en "D".



**ANSI Z359.18-2017**

**CSC—CERT748014**