

Arnés Multipropósito 6 argollas en X

Arnés rescate espacios confinados de seis (6) puntos de conexión especial para trabajos de posicionamiento, detención, restricción, espacios confinados, ascenso y descenso controlado. Capacidad máxima de 140kg (310lbs) incluyendo ropa, calzado y cualquier otra herramienta de trabajo.

Parte de un sistema personal para detención de caídas (PFAS) OSHA 1926, diseñado bajo los parámetros de regulación internacional, y las mas altas exigencias de calidad para trabajos con riesgo de caídas . (Resistencia mínima 5000 lbs—2272 kg)

- ◇ Aro dorsal para detención y restricción de caídas, Aros laterales para posicionamiento, Aro pectoral para ascenso y descenso controlado y Aros hombrales para rescate
- ◇ Reatas en poliéster de 45mm con resistencia de 6000 lbs, costuras computarizadas en hilo poliéster alta tenacidad de diferente color para inspección.
- ◇ Incorpora indicador para evidenciar si el arnés ha sido impactado. Incorpora hombreras acolchadas.
- ◇ 6 Argollas de acero en D con resistencia de 5000 lbs / 22.2 kN y hebillas en acero de alta resistencia.
- ◇ Etiqueta protegida y sistema sujeción gancho frontal



USOS:




Detención



Restricción



Ascenso -
Descenso



Posicionamiento

Espacios-
Confinados



Especificaciones:

Modelo	Material	Herrajes
LT 6C	Reata Poliéster 6000 lbs,	Acero ANSI359.12
LT 6C-D	Reata Poliéster 6000 lbs,	Acero ANSI359.12 Encauchetado 3kVA
LT 6C-DC	Reata Poliéster 6000 lbs,	CINTA 9000 lbs,
LT 6C-DE	Reata Poliéster 6000 lbs,	Acero ANSI359.12 Encauchetado 9kVA

TALLA UNICA